





# BADIGEON CASÉINE-CHAUX

## DEFINITION

Préparation en poudre à base de chaux et de caséine pour la décoration des murs et des plafonds. La matité et le velouté ainsi obtenus lui donnent son aspect authentique et chaleureux. Grâce à sa relative transparence on peut superposer plusieurs couches de couleurs différentes et obtenir ainsi de nombreux effets décoratifs.

## AVANTAGES

Le badigeon caséine-chaux est fabriqué à partir de matières premières naturelles inoffensives pour l'environnement (sans solvants). Microporeux, il laisse respirer les supports et ne provoque pas de charge électrostatique. La chaux est antiseptique, ce qui lui confère des vertus purifiantes recommandées aux personnes allergiques.

Présentation	• Emballage comprenant la quantité de préparation concentrée pour le volume d'eau indiqué à rajouter.
Composition	• Caséine, Chaux aérienne éteinte, craie, gomme naturelle.
Odeur	• Sans odeur - Sans solvants
Séchage	• 1 H - <i>Sec au toucher</i> • 6 H - <i>Entre 2 couches</i> • 48 H à 72 H - <i>Séchage définitif</i>
Destination	• Intérieur
Préparation	• Verser le contenu du sachet dans le volume d'eau indiqué sur l'emballage • Peut être teintée avec nos pâtes pigmentaires "Les Tinctoriales®".
Consommation	• De 6 à 8 m <sup>2</sup> / litre - <i>Selon l'absorption et la rugosité du support</i>
Application	• Pouvoir couvrant en 1 à 2 couches suivant la teinte du support.
Matériel	• Application  • Nettoyage 
Conditionnement	• Sachet de 182 g, 605 g et 2420 g pour 0,750 l, 2,5 l et 10 l d'eau
Conservation	• Une fois la solution préparée, se conserve 48 h au frais

## CONSEILS D'UTILISATION

- Préparation des supports • **SUPPORTS NEUFS** : Ponçage et dépoussiérage si nécessaire. Appliquer l'impression universelle naturelle ou fixateur naturel sur plâtre, ciment, bois. Sur le fer, le galva, l'alu et les matières plastiques appliquer 1 couche ou 2 d'Allgrund.
- **SUPPORTS ANCIENS** : Lessiver, rincer soigneusement, dépolir légèrement au papier de verre pour favoriser un bon accrochage, dépoussiérer avant de peindre.
- Précaution d'emploi • Craint le gel. Conserver à l'abri du gel.  
• Ne pas appliquer en dessous de 10° C.
- Précaution d'usage • Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas jeter à l'égout. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau.