



FIXATEUR NATUREL



DEFINITION

Le fixateur naturel incolore, grâce à sa mouillabilité et à sa pénétration, est très apprécié pour les fonds poreux et pour la protection des bois. Il permet de fixer et durcir la surface des supports friables ou farinants et d'en réduire leur absorption..

AVANTAGES

Le fixateur naturel est fabriqué à partir de matières premières naturelles inoffensives pour l'environnement. Il est : biodégradable, microporeux et laisse respirer les supports. Il ne provoque pas de charge électrostatique.

Une fabrication rigoureuse, ainsi qu'une formule riche à base d'une dispersion en phase aqueuse d'huile de soja lui assurent des qualités et des atouts inégalés dans le respect de l'environnement.

Composition	• Dispersion en phase aqueuse d'huile de soja, 0,1 % conservateur en "eco-label" européen, "Ange Bleu" (Allemagne) et des labels écologiques analogues.		
Odeur	• Sans odeur – Sans Solvants		
Séchage	• 1 H - <i>Sec au toucher</i> • 6 H - <i>Entre 2 couches</i> • 48 H à 72 H - <i>Séchage définitif</i>		
Destination	• Intérieur		
Dilution	• Prêt à l'emploi.		
Consommation	• De 8 à 12 m ² / litre - <i>Selon l'absorption et la rugosité du support</i>		
Application	• Bien remuer avant emploi. • Résultat obtenu en 1 à 2 couches suivant la porosité du support.		
Matériel	• Application 	• Nettoyage 	C.O.V. 1,43 g/litre
Densité	• 1 L = 1,02 kg		
Conditionnement	• 2,5 L et 10 L		

 Élaboré sans siccatifs tels que cobalt, plomb, zirconium ; les pleines capacités fonctionnelles (dureté du film, lessivabilité, etc.) ne seront obtenues qu'après une dizaine de jours

CONSEILS D'UTILISATION

Préparation des supports	• SUPPORTS NEUFS ET ANCIENS : Lessiver, rincer soigneusement si nécessaire, dépolir légèrement au papier de verre pour favoriser un bon accrochage, dépoussiérer avant de peindre.
Précaution d'emploi	• Craint le gel. Conserver à l'abri du gel. • Ne pas appliquer en dessous de 10° C.
Précaution d'usage	• Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas jeter à l'égout. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau.